



CLEAR WELD PROFESSIONAL GRADE POXY

Kiváló minőségű, ipari kiszerezésű színtelen epoxy, amely igen erős és gyors kötése miatt kedvelt régóta a világpiacón. Ajánlott minden rugalmatlan anyag ragasztására, így fémek, kemény műanyagok, üveg, csempe, fa, beton, kerámia, üvegszál. Víz,- és nedvességálló. Vékony használat esetén átlátszó.

Típuszám:	50240H
Leírás	Magas hőűrésű, jelentős kötéserősségű, színtelen epoxy
Szín	színtelen
Töltő súly	2 x 118 ml.
Kötéserősség	3.900 PSI
Maximális hőűrés	< + 93 Celsius fok
Kötési idő	5 perc
Teljes kötésidő	1 óra

Tárolás: saját csomagolásában + 25 Celsius fok alatt.

Használat: A tubusok tartalmát 50-50%-ban kell alaposan összekeverni. A ragasztandó felületet tisztítsuk meg, és zsírtalanítsuk. A jobb tapadás érdekében egy kissé meg is csiszolhatjuk. A szükséges mennyiséget kenjük fel az egyik felületre. Szorosan nyomjuk össze és kötésig tartjuk nyomás alatt. A felesleges mennyiséget távolítsuk el. Áramvezetésre nem alkalmas.

Fontos! Használat előtt olvassa el a termékhez tartozó biztonsági adatlapot!