



ORIGINAL COLD WELD STEEL REINFORCED EPOXY

Kiváló minőségű, ipari kiserelésű epoxy, amely igen erős kötése, és magas hőtűrése miatt kedvelt régóta a világpiacón. Ajánlott minden rugalmatlan anyag ragasztására, így fémek, kemény műanyagok, fa, beton, kerámia, üvegszál. Víz,- és nedvességálló.

| | |
|-------------------|--|
| Típuszám: | 8281 (korábban 8280) |
| Leírás | Magas hőtűrésű, rendkívüli kötéseerősségű fémepoxy |
| Szín | sötétszürke |
| Töltő súly | 2 x 141,8 g, |
| Kötéseerősség | 5.020 PSI |
| Maximális hőtűrés | + 287 Celsius fok |
| Kötési idő | 4-6 óra |
| Teljes kötési idő | 15-24 óra |

Tárolás: saját csomagolásában + 25 Celsius fok alatt.

Használat: A tubusok tartalmát 50-50%-ban kell alaposan összekeverni. A ragasztandó felületet tisztítsuk meg, és zsírtalanítsuk. A jobb tapadás érdekében egy kissé meg is csiszolhatjuk. A szükséges mennyiséget kenjük fel az egyik felületre. Szorosan nyomjuk össze és kötésig tartjuk nyomás alatt. A felesleges mennyiséget távolítsuk el. Kötés után alakítható, reszelhető, csiszolható, csapolható, fúrható. Áramvezetésre nem alkalmas.

Fontos! Használat előtt olvassa el a termékhez tartozó biztonsági adatlapot!